



Xpert Pro

Datos técnicos





	Xpert Pro Extended 100/3100	Xpert Pro 100/3100	Xpert Pro Extended 150/3100	Xpert Pro 150/3100	Xpert Pro Extended 200/3100	Xpert Pro 200/3100
Longitud	4.180 mm	4.180 mm	4.180 mm	4.180 mm	4.240 mm	4.240 mm
Anchura	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altura	3.420 mm	2.820 mm	3.420 mm	2.820 mm	3.660 mm	3.060 mm
Fuerza de plegado	1.000 kN	1.000 kN	1.500 kN	1.500 kN	2.000 kN	2.000 kN
Longitud de plegado	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
Recorrido	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distancia entre montantes	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Cuello de cisne	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Anchura de mesa	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Recorrido de tope trasero máx. en X (2/4/5 ejes)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Recorrido eje X (2/4/5 ejes)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocidad máxima eje X (2/4/5/6 ejes)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisión eje X (2/4/5 ejes)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Recorrido eje R (2/4/5 ejes)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocidad máxima eje R (2/4/5 ejes)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisión eje R (2/4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Recorrido eje Z	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm
Velocidad máxima eje Z (4/5 ejes)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocidad máxima eje Z (6 ejes)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisión eje Z (4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisión eje Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Capacidad depósito de aceite	300 l	300 l	300 l	300 l	450 l	450 l
Potencia de conexión (Classic, Performance edition)	15 kW	15 kW	19 kW	19 kW	22 kW	22 kW
Potencia de conexión (Servo Dynamic)	12 kW	12 kW	16 kW	16 kW	23 kW	23 kW
Peso	13,2 t	12,2 t	13,2 t	12,2 t	19,3 t	17,3 t
Emplazamiento recomendado aprox. (longitud)	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (anchura)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (altura)	4.000 mm	3.400 mm	4.000 mm	3.400 mm	4.100 mm	3.500 mm

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.



	Xpert Pro Extended 200/4300	Xpert Pro 200/4300	Xpert Pro Extended 250/3100	Xpert Pro 250/3100	Xpert Pro Extended 250/4300	Xpert Pro 250/4300
Longitud	5.240 mm	5.240 mm	4.240 mm	4.240 mm	5.240 mm	5.240 mm
Anchura	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altura	3.660 mm	3.060 mm	3.660 mm	3.060 mm	3.660 mm	3.060 mm
Fuerza de plegado	2.000 kN	2.000 kN	2.500 kN	2.500 kN	2.500 kN	2.500 kN
Longitud de plegado	4.300 mm	4.300 mm	3.100 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Recorrido	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distancia entre montantes	3.750 mm	3.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	3.750 mm	3.750 mm
Cuello de cisne	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Anchura de mesa	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Recorrido de tope trasero máx. en X (2/4/5 ejes)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Recorrido eje X (2/4/5 ejes)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocidad máxima eje X (2/4/5/6 ejes)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisión eje X (2/4/5 ejes)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Recorrido eje R (2/4/5 ejes)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocidad máxima eje R (2/4/5 ejes)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisión eje R (2/4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Recorrido eje Z	2.900 mm	2.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Velocidad máxima eje Z (4/5 ejes)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocidad máxima eje Z (6 ejes)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisión eje Z (4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisión eje Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Capacidad depósito de aceite	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
Potencia de conexión (Classic, Performance edition)	22 kW	22 kW	26 kW	26 kW	26 kW	26 kW
Potencia de conexión (Servo Dynamic)	20 kW	20 kW	23 kW	23 kW	23 kW	23 kW
Peso	22,3 t	20,3 t	19,3 t	17,3 t	22,3 t	20,3 t
Emplazamiento recomendado aprox. (longitud)	7.000 mm	7.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (anchura)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (altura)	4.200 mm	3.600 mm	4.100 mm	3.500 mm	4.200 mm	3.600 mm

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.



	Xpert Pro Extended 320/3100	Xpert Pro 320/3100	Xpert Pro Extended 320/4300	Xpert Pro 320/4300
Longitud	4.260 mm	4.260 mm	5.260 mm	5.260 mm
Anchura	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altura	3.750 mm	3.150 mm	3.750 mm	3.170 mm
Fuerza de plegado	3.200 kN	3.200 kN	3.200 kN	3.200 kN
Longitud de plegado	3.100 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Recorrido	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distancia entre montantes	2.750 mm	2.750 mm	3.750 mm	3.750 mm
Cuello de cisne	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Anchura de mesa	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Recorrido de tope trasero máx. en X (2/4/5 ejes)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Recorrido eje X (2/4/5 ejes)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocidad máxima eje X (2/4/5/6 ejes)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisión eje X (2/4/5 ejes)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Recorrido eje R (2/4/5 ejes)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocidad máxima eje R (2/4/5 ejes)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisión eje R (2/4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Recorrido eje Z	1.900 mm	1.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Velocidad máxima eje Z (4/5 ejes)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocidad máxima eje Z (6 ejes)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisión eje Z (4/5 ejes)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisión eje Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Capacidad depósito de aceite	600 l	600 l	600 l	600 l
Potencia de conexión (Classic, Performance edition)	34 kW	34 kW	34 kW	34 kW
Potencia de conexión (Servo Dynamic)	31 kW	31 kW	31 kW	31 kW
Peso	23,1 t	20,6 t	27,3 t	24,3 t
Emplazamiento recomendado aprox. (longitud)	6.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (anchura)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Emplazamiento recomendado aprox. (altura)	4.200 mm	3.600 mm	4.200 mm	3.600 mm

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.