



# Xpert Pro

## Dati tecnici





	Xpert Pro Extended 100/3100	Xpert Pro 100/3100	Xpert Pro Extended 150/3100	Xpert Pro 150/3100	Xpert Pro Extended 200/3100	Xpert Pro 200/3100
Lunghezza	4.180 mm	4.180 mm	4.180 mm	4.180 mm	4.240 mm	4.240 mm
Larghezza	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altezza	3.420 mm	2.820 mm	3.420 mm	2.820 mm	3.660 mm	3.060 mm
Forza di piegatura	1.000 kN	1.000 kN	1.500 kN	1.500 kN	2.000 kN	2.000 kN
Lunghezza di piegatura	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
Corsa standard	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distanza tra i montanti laterali	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Incavo	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Larghezza tavola	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Corsa asse X (2/4/5 assi)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisione asse X (2/4/5 assi)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Corsa asse R (2/4/5 assi)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisione asse R (2/4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Corsa asse Z	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm
Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisione asse Z (4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisione asse Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Quantità di olio	300 l	300 l	300 l	300 l	450 l	450 l
Potenza allacciata (Classic, Performance edition)	15 kW	15 kW	19 kW	19 kW	22 kW	22 kW
Potenza allacciata (Servo Dynamic)	12 kW	12 kW	16 kW	16 kW	23 kW	23 kW
Peso	13,2 t	12,2 t	13,2 t	12,2 t	19,3 t	17,3 t
Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)	4.000 mm	3.400 mm	4.000 mm	3.400 mm	4.100 mm	3.500 mm

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.



	Xpert Pro Extended 200/4300	Xpert Pro 200/4300	Xpert Pro Extended 250/3100	Xpert Pro 250/3100	Xpert Pro Extended 250/4300	Xpert Pro 250/4300
Lunghezza	5.240 mm	5.240 mm	4.240 mm	4.240 mm	5.240 mm	5.240 mm
Larghezza	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altezza	3.660 mm	3.060 mm	3.660 mm	3.060 mm	3.660 mm	3.060 mm
Forza di piegatura	2.000 kN	2.000 kN	2.500 kN	2.500 kN	2.500 kN	2.500 kN
Lunghezza di piegatura	4.300 mm	4.300 mm	3.100 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Corsa standard	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distanza tra i montanti laterali	3.750 mm	3.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	3.750 mm	3.750 mm
Incavo	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Larghezza tavola	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Corsa asse X (2/4/5 assi)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisione asse X (2/4/5 assi)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Corsa asse R (2/4/5 assi)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisione asse R (2/4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Corsa asse Z	2.900 mm	2.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisione asse Z (4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisione asse Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Quantità di olio	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
Potenza allacciata (Classic, Performance edition)	22 kW	22 kW	26 kW	26 kW	26 kW	26 kW
Potenza allacciata (Servo Dynamic)	20 kW	20 kW	23 kW	23 kW	23 kW	23 kW
Peso	22,3 t	20,3 t	19,3 t	17,3 t	22,3 t	20,3 t
Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)	7.000 mm	7.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)	4.200 mm	3.600 mm	4.100 mm	3.500 mm	4.200 mm	3.600 mm

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.



	Xpert Pro Extended 320/3100	Xpert Pro 320/3100	Xpert Pro Extended 320/4300	Xpert Pro 320/4300
Lunghezza	4.260 mm	4.260 mm	5.260 mm	5.260 mm
Larghezza	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Altezza	3.750 mm	3.150 mm	3.750 mm	3.170 mm
Forza di piegatura	3.200 kN	3.200 kN	3.200 kN	3.200 kN
Lunghezza di piegatura	3.100 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Corsa standard	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
Apertura	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
Distanza tra i montanti laterali	2.750 mm	2.750 mm	3.750 mm	3.750 mm
Incavo	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Larghezza tavola	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Corsa asse X (2/4/5 assi)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
Precisione asse X (2/4/5 assi)	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Corsa asse R (2/4/5 assi)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Precisione asse R (2/4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Corsa asse Z	1.900 mm	1.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s	1.500 mm/s
Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s	1.200 mm/s
Precisione asse Z (4/5 assi)	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisione asse Y	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm	0,004 mm
Quantità di olio	600 l	600 l	600 l	600 l
Potenza allacciata (Classic, Performance edition)	34 kW	34 kW	34 kW	34 kW
Potenza allacciata (Servo Dynamic)	31 kW	31 kW	31 kW	31 kW
Peso	23,1 t	20,6 t	27,3 t	24,3 t
Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)	6.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm	4.500 mm
Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)	4.200 mm	3.600 mm	4.200 mm	3.600 mm

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.