



Xpert Pro 技术参数





	Xpert Pro Extended 100/3100	Xpert Pro 100/3100	Xpert Pro Extended 150/3100	Xpert Pro 150/3100	Xpert Pro Extended 200/3100	Xpert Pro 200/3100
长度	4,180 mm	4,180 mm	4,180 mm	4,180 mm	4,240 mm	4,240 mm
宽度	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm
高度	3,420 mm	2,820 mm	3,420 mm	2,820 mm	3,660 mm	3,060 mm
压力吨位	1,000 kN	1,000 kN	1,500 kN	1,500 kN	2,000 kN	2,000 kN
折弯长度	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm
标准行程	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
开启高度	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
侧板间距	2,750 mm	2,750 mm	2,750 mm	2,750 mm	2,750 mm	2,750 mm
喉口深度	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
工作台宽度	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
X 轴最大速度 (2/4/5/6 轴)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
R 轴最大速度 (2/4/5 轴)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Z 轴移动行程	1,900 mm	1,900 mm	1,900 mm	1,900 mm	1,900 mm	1,900 mm
Z 轴最大速度 (4/5 轴)	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s
Z 轴最大速度 (6 轴)	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Y 轴精度	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
油量	300 l	300 l	300 l	300 l	450 l	450 l
整机功率 (Classic, Performance edition)	15 kW	15 kW	19 kW	19 kW	22 kW	22 kW
整机功率 (Servo Dynamic)	12 kW	12 kW	16 kW	16 kW	23 kW	23 kW
重量	13.2 t	12.2 t	13.2 t	12.2 t	19.3 t	17.3 t
建议的占地面积, 约 (长)	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm
建议的占地面积, 约 (宽)	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm
建议的占地面积, 约 (高)	4,000 mm	3,400 mm	4,000 mm	3,400 mm	4,100 mm	3,500 mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

技术参数可能针对国家地区、根据当地安全标准和机床规格而有所差别。



	Xpert Pro Extended 200/4300	Xpert Pro 200/4300	Xpert Pro Extended 250/3100	Xpert Pro 250/3100	Xpert Pro Extended 250/4300	Xpert Pro 250/4300
长度	5,240 mm	5,240 mm	4,240 mm	4,240 mm	5,240 mm	5,240 mm
宽度	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm
高度	3,660 mm	3,060 mm	3,660 mm	3,060 mm	3,660 mm	3,060 mm
压力吨位	2,000 kN	2,000 kN	2,500 kN	2,500 kN	2,500 kN	2,500 kN
折弯长度	4,300 mm	4,300 mm	3,100 mm	3,100 mm	4,300 mm	4,300 mm
标准行程	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
开启高度	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
侧板间距	3,750 mm	3,750 mm	2,750 mm	2,750 mm	3,750 mm	3,750 mm
喉口深度	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
工作台宽度	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
X 轴最大速度 (2/4/5/6 轴)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
R 轴最大速度 (2/4/5 轴)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Z 轴移动行程	2,900 mm	2,900 mm	1,900 mm	1,900 mm	2,900 mm	2,900 mm
Z 轴最大速度 (4/5 轴)	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s
Z 轴最大速度 (6 轴)	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Y 轴精度	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
油量	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
整机功率 (Classic, Performance edition)	22 kW	22 kW	26 kW	26 kW	26 kW	26 kW
整机功率 (Servo Dynamic)	20 kW	20 kW	23 kW	23 kW	23 kW	23 kW
重量	22.3 t	20.3 t	19.3 t	17.3 t	22.3 t	20.3 t
建议的占地面积, 约 (长)	7,000 mm	7,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	7,000 mm	7,000 mm
建议的占地面积, 约 (宽)	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm
建议的占地面积, 约 (高)	4,200 mm	3,600 mm	4,100 mm	3,500 mm	4,200 mm	3,600 mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

技术参数可能针对国家地区、根据当地安全标准和机床规格而有所差别。



	Xpert Pro Extended 320/3100	Xpert Pro 320/3100	Xpert Pro Extended 320/4300	Xpert Pro 320/4300
长度	4,260 mm	4,260 mm	5,260 mm	5,260 mm
宽度	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm	2,000 mm
高度	3,750 mm	3,150 mm	3,750 mm	3,170 mm
压力吨位	3,200 kN	3,200 kN	3,200 kN	3,200 kN
折弯长度	3,100 mm	3,100 mm	4,300 mm	4,300 mm
标准行程	450 mm	250 mm	450 mm	250 mm
开启高度	840 mm	640 mm	840 mm	640 mm
侧板间距	2,750 mm	2,750 mm	3,750 mm	3,750 mm
喉口深度	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
工作台宽度	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm	1,050 mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
X 轴最大速度 (2/4/5/6 轴)	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s	650 mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
R 轴最大速度 (2/4/5 轴)	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Z 轴移动行程	1,900 mm	1,900 mm	2,900 mm	2,900 mm
Z 轴最大速度 (4/5 轴)	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s	1,500 mm/s
Z 轴最大速度 (6 轴)	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s	1,200 mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Y 轴精度	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
油量	600 l	600 l	600 l	600 l
整机功率 (Classic, Performance edition)	34 kW	34 kW	34 kW	34 kW
整机功率 (Servo Dynamic)	31 kW	31 kW	31 kW	31 kW
重量	23.1 t	20.6 t	27.3 t	24.3 t
建议的占地面积, 约 (长)	6,000 mm	6,000 mm	7,000 mm	7,000 mm
建议的占地面积, 约 (宽)	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm	4,500 mm
建议的占地面积, 约 (高)	4,200 mm	3,600 mm	4,200 mm	3,600 mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

技术参数可能针对国家地区、根据当地安全标准和机床规格而有所差别。